

## ASLAN CB 75

folia samoprzylepna tablicowa, suchościernalna,  
przezroczysta, matowa.

Przezroczysta folia suchościernalna. Odporna na ścieranie powierzchni, gwarantuje długotrwałość użytkowania. Do ścierania napisów zalecamy używać tkaniny z mikrofazy.

### Dane techniczne:

#### Budowa materiału

Folia	elastyczne PCV, specjalnie lakierowane	
Grubość folii:	80 µm	
Klej:	Polyakryl	ilość kleju ok. 25g/m <sup>2</sup>
Papier nośny:	Papier dwustronnie silikonowany	gramatura ok. 144g/m <sup>2</sup>

#### Właściwości folii

Przyczepność: (norma ASTM D-903)	natychmiast po przyklejeniu:	śred. 6,0 N/25mm
	po 1 tygodniu:	śred. 22,0 N/25mm

Kurczliwość:	naklejona na akryl próbka(25 X 25cm) po 2 godz. przy temp. 70°C	max. - 0,2%
--------------	---	-------------

Temperatura pracy:	poczas naklejania:	powyżej 15°C
	naklejonej folii:	od -30°C do +80°C

Trwałość na warunki atmosferyczne:	5 lat, przy pionowym naklejeniu w środkowoeuropejskim klimacie, odporna na promienie UV
------------------------------------	---