

## ASLAN DFL 26

Biała, 100% kryjąca folia samoprzylepna do druku.  
Z klejem kanalikowym Dry apply.

Folię stosuje się do druku atramentami solventowymi i eko-solventowymi. Folia dwustronnie biała i matowa. Trwałości na warunki atmosferyczne 3-5 lat. Folia posiada klej kanalikowy, ułatwiający naklejanie.

## Dane techniczne:

### Budowa materiału

Folia:	PCV - miękka, dwustronnie biała, matowa	
Grubość folii:	ok. 0.18 mm (bez kleju i papieru nośnego)	
Klej:	Polyakryl	ilość kleju ok.. 25g/m <sup>2</sup>
Papier nośny:	karton dwustronnie silikonowany	gramatura ok... 135g/m <sup>2</sup>

### Właściwości folii

Przyczepność: (norma ASTM D-903)	natychmiast po przyklejeniu: po 1 tygodniu:	śred. 3.0 N/25mm śred. 13 N/25mm
Temperatura pracy:	podczas naklejania: naklejonej folii:	powyżej 15°C od -30°C do +80°C
Stopień odporności na światło:	(DIN 53388)	6-8 w/g skali Woll
Kurczliwość:	próba 48 godz. przy temp. 70°C max. - 0,45% naklejona na płytę aluminiową	
Chemiczna odporność:	Przeprowadzono 24 godz. próbę zanurzeniową w roztworach soli, olejach, tłuszczach. Odklejania nie stwierdzono.	
Trwałość na warunki atmosferyczne:	3-5 lat, przy pionowym naklejeniu.	
Klejenie:	Należy kleić wyłącznie na sucho.	
Przechowywanie:	Średnio 3 lata w temperaturze 15-25°C, wilgotność powietrza 50-60%, zalecane jest składowanie rolek w pozycji pionowej lub wiszącej.	