

# ASLAN®

folie samoprzylepne

## ASLAN EL 150

półprzezroczysta dekoracyjna folia samoprzylepna  
z klejem kanalikowym Dry apply.

Wysokiej jakości folia samoprzylepna, imitująca piaskowane szkło. Folia posiada klej kanalikowy ułatwiający klejenie na sucho. Folia przeznaczona jest do wycinania na ploterze tnącym.

## Dane techniczne:

### Budowa materiału

Folia	polyolefin	
Grubość folii:	ok. 0.09 mm	
Klej:	Polyakryl	ilość kleju ok. 35g/m <sup>2</sup>
Papier nośny:	karton silikonowy	gramatura ok. 135g/m <sup>2</sup>

### Właściwości folii

Przyczepność: (norma ASTM D-903)	natychmiast po przyklejeniu: po 1 tygodniu:	śred. 1 N/25mm śred. 1,5 N/25mm
-------------------------------------	--	------------------------------------

Temperatura pracy:	poczas naklejania: naklejonej folii:	powyżej 15°C od -30°C do +80°C
--------------------	---	-----------------------------------

Stopień odporności na światło:	według DIN 53388	7-8 w/g skali Woll
-----------------------------------	------------------	--------------------

Kurczliwość:	naklejona na aluminium próbka(25 X 25cm) po 48 godz. przy temp. 70°C	brak kurczliwości
--------------	--	-------------------

Trwałość na warunki atmosferyczne:	3-5 lat, przy pionowym naklejeniu w środkowoeuropejskim klimacie, odporna na promienie UV	
---------------------------------------	---	--

Przechowywanie:	Średnio 3 lata od daty produkcji w temperaturze 15-25°C, wilgotność powietrza 50-60% Zalecane jest składowanie rolek w pozycji pionowej lub wiszącej.	
-----------------	--	--