

ASLAN S 380

folia samoprzylepna szablonowa na tkaniny

Folię stosuje się do wykonywania szablonów napisów lub znaków pod malowanie na powierzchniach takich jak żagle, odzież żeglarska, transparenty, tkaniny reklamowe, itp. Folia jest bardzo elastyczna, matowa, w kolorze szarym. Mocny klej zapewnia ostre kontury podczas malowania i zapobiega podciekaniu farby.

Dane techniczne:

Budowa materiału

Folia:	specjalny Polipropylen	
Grubość folii:	ok. 0.08 mm	
Klej:	Polyakryl	ilość kleju ok. 35g/m ²
Papier nośny:	karton silikonowy	gramatura ok. 140g/m ²

Właściwości folii

Przyczepność: (norma ASTM D-903)	natychmiast po przyklejeniu: po 1 tygodniu:	śred. 10.0 N/25mm śred. 17.5 N/25mm
Temperatura pracy:	podczas naklejania: naklejonej folii:	powyżej 15°C od -30°C do +80°C
Wydłużenie przy zerwaniu:	(DIN 53455)	wzdłużnie ok.. 150% poprzecznie ok.. 170%
Kurczliwość:	próba 2 godz. przy temp. 70°C naklejona na płytę akrylową	nie stwierdzono ani wzdłużnie ani poprzecznie
Klejenie:	Powinno kleić się na suchej powierzchni. Dłuższy czas pozostawienia folii przyklejonej do podłoża zwiększa jej przyczepność.	
Przechowywanie:	Średnio 3 lata w temperaturze 15-25°C, wilgotność powietrza 50-60%, zalecane jest składowanie rolek w pozycji pionowej lub wiszącej.	