
ASLAN folia samoprzylepna szablonowa do piaskowania, kolor
S 63 oliwkowy, transparentna.

Folia szablonowa do piaskowania szkła, kamienia.
Litery i grafikę można wycinać na ploterze.

Dane techniczne:

Budowa materiału

Folia	PCV	
Grubość folii:	ok. 0,34 mm	
Klej:	Polyakryl	ilość kleju ok. 35 g/m ²
Papier nośny:	karton silikonowy	gramatura ok. 140 g/m ²

Właściwości folii

Przyczepność: (norma ASTM D-903)	natychmiast po przyklejeniu:	śred. 3,0 N/25mm
	po 1 tygodniu:	śred. 10,0 N/25mm
Temperatura pracy:	podczas naklejania: naklejonej folii:	powyżej 15°C od -30°C do +70°C

Wydłużenie przy zerwaniu: DIN 53455
wzdłużne ok. 100%
poprzeczne ok. 120%

Klejenie: Powinno kleić się na suchej powierzchni.
Dłuższy czas pozostawienia folii przyklejonej do podłoża zwiększa jej przyczepność.

Przechowywanie: średnio 3 lata od daty produkcji w temperaturze 15-25°C,
wilgotność powietrza 50-60%
Zalecane jest składowanie rolek w pozycji pionowej lub wiszącej.