



ASLAN W 15/W 16

maskująca biało/czarna folia samoprzylepna

Wysokiej jakości folia przeznaczona do reklam świetlnych. Folia całkowicie nie przepuszcza światła. Znakomicie nadaje się do wycinania na ploterze.

Folia sklejona z dwóch warstw folii, zewnętrzna biała, wewnętrzna czarna.

Dane techniczne:

Budowa materiału

Folia	polimer, podwójna folia biała i czarna	
Grubość folii:	ok. 0.13 mm	
Klej:	Polyakryl	ilość kleju ok. 25 g/m ²
Papier nośny:	karton silikonowy	gramatura ok. 140 g/m ²

Właściwości folii

Kurczliwość:	naklejona na aluminium próbka (25x25cm) po 48 godz. przy temp. 70°C	max.- 0.45%
Przyczepność: (norma ASTM-D-903)	natychmiast po przyklejeniu: po 1 tygodniu:	ok. 2.5 N/25mm śred. 7.5 N/25mm

Trwałość na warunki atmosferyczne: Do 7 lat przy pionowym naklejeniu w środkowoeuropejskim klimacie, odporna na promienie UV

Przechowywanie: średnio 3 lata od daty produkcji w temperaturze 15-25°C, wilgotność powietrza 50-60%
Zalecane jest składowanie rolek w pozycji pionowej lub wiszącej.