

ASLAN SE 75

samoprzylepna folia lustrzana o wysokim połysku
i odporności na zarysowania.

Folię stosuje się do dekoracji sklepów, budowy stoisk targowych, projektowaniu wnętrz. Folię można wycinać na ploterze tnącym. Można również drukować na folii. Aby uzyskać zadawalający efekt lustra, powierzchnia na którą folię naklejamy powinna być absolutnie gładka, czysta, odtłuszczona i bez kurzu. Podczas odklejania folii od podkładu powinniśmy bardzo lekko zwilżyć folię od strony kleju, aby folia poliestrowa nie przyciągała elektrostatycznie kurzu z powietrza.

Dane techniczne:

Budowa materiału

Folia:	PET- poliestyren	
Grubość folii:	ok. 0.075 mm	
Klej:	Polyakryl, wodoodporny	ilość kleju ok. - 30g/m ²
Podkład nośny:	PET- silikonowany	grubość podkładu - 0,075mm

Właściwości folii

Przyczepność: (norma ASTM D-903)	natychmiast po przyklejeniu: po 1 tygodniu	śred. 6,0 N/25mm śred. 14 N/25mm
Temperatura pracy:	podczas naklejania na sucho: podczas naklejania na mokro:	powyżej 15°C powyżej 20°C
Zakres temperatur stosowania folii :		do -30°C do +80°C
Trwałość na warunki atmosferyczne:	3-5 lat, przy pionowym naklejeniu w środkowoeuropejskim klimacie, odporna na promienie UV	
Przechowywanie:	Średnio 3 lata w temperaturze 15-25°C, wilgotność powietrza 50-60%, zalecane jest składowanie rolek w pozycji pionowej lub wiszącej.	