

## ASLAN SE 50

samoprzylepna folia metalizowana,  
matowa w kolorach platyny i szampana

Folię stosuje się do dekoracji sklepów, budowy stoisk targowych, projektowaniu wnętrz.  
Folię można wycinać na ploterze tnącym.

## Dane techniczne:

### Budowa materiału

Folia:	polietyren	
Grubość folii:	ok. 0.05 mm	
Klej:	Polyakryl, wodoodporny	ilość kleju ok. - 20 g/m <sup>2</sup>
Podkład nośny:	papier silikonowany	grubość podkładu - 140 g/m <sup>2</sup>

### Właściwości folii

Przyczepność: (norma ASTM D-903)	natychmiast po przyklejeniu: śred. 4,0 N/25mm po 1 tygodniu: śred. 14 N/25mm	
Stabilność wymiaru:	próbka (25 x 25 cm) naklejona na aluminium, po 48 godzinach przy temperaturze 70 °C :	brak kurczenia folii
Zakres temperatur stosowania folii :		do -30°C do +80°C

Trwałość na warunki atmosferyczne: 2 lata na zewnątrz, przy pionowym naklejeniu w środkowoeuropejskim klimacie.

Przechowywanie: Średnio 3 lata w temperaturze 15-25°C, wilgotność powietrza 50-60%, zalecane jest składowanie rolek w pozycji pionowej lub wiszącej.

Klejenie: Generalnie folia jest do klejenia na sucho.  
Klejenie na mokro zapobiega elektrostatycznemu przyciąganiu i ułatwia pozycjonowanie.  
Wodę spod folii należy dokładnie usunąć rakłą.  
Podłoże musi być odfuszczone i wolne od kurzu.