

ASLAN DCA 120

folia samoprzylepna z efektem metalicznym,
z bardzo mocnym klejem

Srebrna obustronnie szczotkowana powierzchnia folii. Znakomicie nadaje się do naklejek 3D (wypukłych). Dzięki klejowi UltraTack świetnie trzyma się na trudnych powierzchniach. Folia PCW uplastyczniona jest polimerem, można na niej drukować wszystkimi znanymi systemami druku cyfrowego. Można również wycinać na ploterze.

Dane techniczne:

Budowa materiału

Folia:	miękkie PCW (polimer)	
Grubość folii:	ok. 0,12 mm	
Klej:	Polyacryl	ilość kleju ok. 25g/m ²
Papier nośny:	karton silikonowy obustronnie	gramatura ok. 144g/m ²

Właściwości folii

Przyczepność: (norma ASTM D-903)	natychmiast po przyklejeniu: po 72 godzinach:	śred. 8 N/25mm śred. 18 N/25mm
Kurczliwość:	naklejona na aluminium po 48 godzinach:	max. 0,45%
Odporność na UV:	DIN 53 388	7-8 stopni
Odporność chemiczna:	naklejona próbka zanurzona w oleju, łagodnym kwasie, alkaliach, rozpuszczalniku nie odkleiła się po 24 godzinach	
Temperatura pracy:	podczas naklejania: naklejonej folii:	powyżej 15°C od -30°C do +80°C
Trwałość na warunki atmosferyczne:	średnio 2 lata, przy pionowym naklejeniu w środkowoeuropejskim klimacie,	
Przechowywanie:	średnio 3 lata od daty produkcji w temperaturze 15-25°C, wilgotność powietrza 50-60% zalecane jest składowanie rolek w pozycji pionowej lub wiszącej.	
Palność folii:	próbka folii naklejona na aluminium, samogaśnie.	