

RITRAMA 600 folia samoprzylepna transludentna matowa

Wysokiej jakości folia przeznaczona do reklam świetlnych. Powierzchnia folii matowa. Folia podświetlana punktowo równomiernie rozprasza światło. Znakomicie nadaje się do wycinania na ploterze. Klej rozpuszczalnikowy zapewnia stabilność wymiarową i wodoodporność.

Dane techniczne:

Budowa materiału

Folia:	PCW - polimer półprzezroczysty	
Grubość folii:	80µm.	ISO 534-80
Klej:	trwały, przezroczysty rozpuszczalnikowy	
Papier nośny:	karton powlekany silikonem	gramatura ok. 120g/m ²

Właściwości folii

Stabilność wymiarowa:	naklejona na szkło próbka tygodniu przy temp. 70°C	0,2 mm	FTM 14
Przyczepność:	natychmiast po przyklejeniu: po 24 godzinach po 1 tygodniu:	13 N/25mm 16 N/25mm 18 N/25mm	FTM 14 FTM 14 FTM 14
Temperatura pracy:	podczas naklejania: naklejonej folii:	powyżej 1°C od -40°C do +90°C	
Odporność ogniowa na aluminium:	samogasnąca	ISO 3795:1989	
Wytrzymałość na rozciąganie:	do 14 N/cm	ISO 527	
Wydłużenie przy zerwaniu:	do 150%	ISO 527	
Trwałość na warunki atmosferyczne:	7 lat dla kolorów, 5 lat dla kolorów metalicznych przy pionowym naklejeniu w środkowoeuropejskim klimacie,		
Przechowywanie:	Średnio 2 lata w temp. 15-25°C, wilgotność powietrza 50%, zalecane jest składowanie rolek w pozycji pionowej lub wiszącej.		
Sposób naklejania:	Folię można naklejać na sucho lub na mokro. Białe przebarwienia kleju przy nakładaniu na mokro znikają w ciągu kilku dni, w zależności od pogody.		