

# ASLAN<sup>®</sup>

folie samoprzylepne

## ASLAN EL 300

półprzezroczysta dekoracyjna folia samoprzylepna

Wysokiej jakości folia polimerowa, imitująca piaskowane szkło. Folia posiada klej kanalikowy Dry apply ułatwiający naklejania na sucho. Folia znakomicie nadaje się do wycinania i druku solventem.

### Dane techniczne:

#### Budowa materiału

Folia	polimerowe miękkie PCV	
Grubość folii:	ok. 0.08 mm	
Klej:	Polyakryl	ilość kleju ok. 25g/m <sup>2</sup>
Papier nośny:	karton dwustronnie silikonowny	gramatura ok. 135g/m <sup>2</sup>

#### Właściwości folii

Przyczepność: (norma ASTM D-903)	natychmiast po przyklejeniu:	śred. 3,0 N/25mm
	po 1 tygodniu:	śred. 9,0 N/25mm

Temperatura pracy:	poczas naklejania:	powyżej 15°C
	naklejonej folii:	od -30°C do +80°C

Stopień odporności na światło:	według DIN 53388	7-8 w/g skali Woll
--------------------------------	------------------	--------------------

Przepuszczalność światła:	według DIN 53147	66.5 %
---------------------------	------------------	--------

Kurczliwość:	naklejona na aluminium próbka (25 X 25cm) po 48 godz. przy temp. 70°C	max 0.45 %
--------------	---	------------

Trwałość na warunki atmosferyczne:	7 lat, przy pionowym naklejeniu w środkowoeuropejskim klimacie, odporna na promienie UV	
------------------------------------	---	--

Przechowywanie:	Średnio 3 lata od daty produkcji w temperaturze 15-25°C, wilgotność powietrza 50-60% Zalecane jest składowanie rolek w pozycji pionowej lub wiszącej.	
-----------------	--	--