

## ASLAN S 930

folia samoprzylepna szablonowa

Folię stosuje się do wykonywania szablonów napisów lub znaków pod malowanie na plandekach, transparentach, matowa, koloru szarego. Do przenoszenia napisów należy stosować papier transportowy ASLAN.

### Dane techniczne:

#### Budowa materiału

Folia	specjalne PVC	
Grubość folii:	ok. 0.08 mm	
Klej:	Polyakryl	ilość kleju ok... 20g/m <sup>2</sup>
Papier nośny:	karton silikonowy	gramatura ok. 140g/m <sup>2</sup>

#### Właściwości folii

Przyczepność: (norma ASTM D-903)	natychmiast po przyklejeniu: po 1 tygodniu:	śred. 1.5 N/25mm śred. 3.8 N/25mm
Temperatura pracy:	poczas naklejania: naklejonej folii:	<b>powyżej 15°C</b> <b>od -30°C do +80°C</b>
Wydłużenie przy zerwaniu:	(DIN 53455)	wzdłużnie ok. 150% poprzecznie ok. 170%
Kurczliwość:	próba 2 godz. przy temp. 70°C naklejona na aluminium	nie stwierdzono ani wzdłużnie ani poprzecznie
Przechowywanie:	Średnio 3 lata od daty produkcji w temperaturze 15-25°C, wilgotność powietrza 50-60% Zalecane jest składowanie rolek w pozycji pionowej lub wiszącej.	